



统一社会信用代码:	91510124MA68LGCMX6
项目编号:	SCKJJCJSYXGS10262-0001

四川科检检测技术有限公司

SiChuan Science Detection and Testing Technology Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

科检检字(2026)第06W1478号

项目名称: 茂县自来水有限公司水质检测项目
Project Name

委托单位: 茂县自来水有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Kind of Test

报告日期: 2026 年 06 月 26 日
Report Date (盖章)





检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、当委托方对分析方法、评价标准有明确要求时，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、未经许可，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物样品不复检。
- 10、本检测报告仅供委托方使用，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。

通讯资料：

单位名称：四川科检检测技术有限公司

地 址：四川省成都市郫都区德源街道数码二路300号3栋7楼

邮 编：611730

服务电话：（028）6472 7998



科检检字（2026）第 06W1478 号

检测报告

1、检测内容

受茂县自来水有限公司的委托，我公司于2026年06月10日起对其地表水进行现场采样，并于2026年06月10日起对样品进行分析检测。该项目位于四川省阿坝州茂县。

2、点位及样品信息

地表水检测点位信息见表 2-1。

表 2-1 地表水检测点位信息

序号	样品编号	检测点位	检测项目	检测频次	采样时间	样品性状
001	2606W1478-B1-1-1	水源水取样口	水温、pH值、溶解氧、锰、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、锌、镉、铅、铜、汞、砷、硒、总磷、铁、硝酸盐（以N计）、总氮、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物、六价铬、石油类、氟化物、硫化物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、化学需氧量	检测 1 天 1天1次	05月08日	清澈、无臭、 无浮油

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

地表水检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 地表水检测方法、方法来源、使用仪器及单位（1）

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	仪器型号	检出限/检测下限及单位
地表水	水温	水质 水温的测定 传感器法HJ 1396-2024	接触式测温仪 TTE-SWB-17		\ °C
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	笔式pH计 TTE-PH-08		\ 无量纲
	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	便携式溶解氧测定仪TTE-DO-02	JPBJ-608	\ mg/L
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026	25.00mL滴定管	\	0.4 mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL滴定管	\	4 mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱250L TTE-PYX-01 便携式溶解氧测定仪 TTE-DO-05	科伟 SPX-250/ AR8210	0.5 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计TTE-ST-06	菁华752	0.025 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计TTE-ST-01	菁华752	0.01 mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计TTE-ST-01	菁华752	0.05 mg/L

表 3-1 地表水检测方法、方法来源、使用仪器及单位（2）

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	仪器型号	检出限及单位	
地表水	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 TTE-ICPMS-01	安捷伦 7800	0.08	μg/L
	锌				0.67	μg/L
	氟化物	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 TTE-IC-02	GPLA-AS 160	0.006	mg/L
	硒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 TTE-ICPMS-01	安捷伦 7800	0.41	μg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 TTE-AFS-01	吉天 AFS921	0.3	μg/L
	汞				0.04	μg/L
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 TTE-ICPMS-01	安捷伦 7800	0.05	μg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 TTE-ST-01	普华752	0.004	mg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 TTE-ICPMS-01	安捷伦 7800	0.09	μg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法 3 异烟酸-巴比妥酸分光光度法） HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 TTE-ST-02	普华752	0.001	mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 TTE-ST-02	普华752	0.0003	mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 TTE-ST-01	普华752	0.01	mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB7494-87	紫外可见分光光度计 TTE-ST-02	普华752	0.05	mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 TTE-ST-02	普华752	0.01	mg/L
	粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	电热式恒温培养箱 TTE-PYX-05	DH-500AS B	20	MPN/L
	硫酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 TTE-IC-02	GPLA-AS 160	0.018	mg/L
	氯化物				0.007	mg/L
	硝酸盐				0.016	mg/L
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 TTE-ICPMS-01	安捷伦 7800	0.82	μg/L
	锰				0.12	μg/L

4、检测结果评价标准

地表水检测结果评价标准见表 4-1。

表 4-1 地表水检测结果评价标准

单位: mg/L

评价标准	标准号	项目	标准限值				
			I类	II类	III类	IV类	V类
地表水环境质量标准	GB 3838-2002	水温(°C)	人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2				
		pH (无量纲)	6~9				
		溶解氧≥	饱和率 90% (或 7.5)	6	5	3	2
		高锰酸盐指数≤	2	4	6	10	15
		化学需氧量 (COD) ≤	15	15	20	30	40
		五日生化需氧量 (BOD ₅) ≤	3	3	4	6	10
		氨氮 (NH ₃ -N) ≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
		总磷 (以 P 计) ≤	0.02 (湖、库 0.01)	0.1 (湖、库 0.025)	0.2 (湖、库 0.05)	0.3 (湖、库 0.1)	0.4 (湖、库 0.2)
		总氮 (湖、库, 以 N 计) ≤	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
		铜≤	0.01	1.0	1.0	1.0	1.0
		锌≤	0.05	1.0	1.0	2.0	2.0
		铅≤	0.01	0.01	0.05	0.05	0.1
		镉≤	0.001	0.005	0.005	0.005	0.01
		铬 (六价) ≤	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1
		氟化物 (以 F ⁻ 计) ≤	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
		硒≤	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
		砷≤	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1
		汞≤	0.00005	0.00005	0.0001	0.001	0.001
		氰化物≤	0.005	0.05	0.2	0.2	0.2
		挥发酚≤	0.002	0.002	0.005	0.01	0.1
		石油类≤	0.05	0.05	0.05	0.5	1.0
		阴离子表面活性剂≤	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
		硫化物≤	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0
		粪大肠菌群 (个/L) ≤	200	2000	10000	20000	40000
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	250				
		氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	250				
		硝酸盐 (以 N 计)	10				
		铁	0.3				
		锰	0.1				

5、检测结果

地表水检测结果见表 5-1。

表 5-1 地表水检测结果

样品编号	采样地点	检测项目	单位	检测结果	标准限值	水域类别
2606W1478-B1-1-1	水源水取样口	水温	摄氏度	9.2	\	\
		pH 值	无量纲	7.62	6-9	III类
		溶解氧	mg/L	8.3	≥5	III类
		高锰酸盐指数	mg/L	0.8	6	III类
		化学需氧量	mg/L	9	20	III类
		五日生化需氧量	mg/L	1.7	4	III类
		氨氮	mg/L	0.070	1.0	III类
		总磷	mg/L	0.18	0.2	III类
		总氮	mg/L	1.82	\	\
		铜	mg/L	0.00008	1.0	III类
		锌	mg/L	0.00148	1.0	III类
		氟化物	mg/L	0.128	1.0	III类
		硒	mg/L	0.00041L	0.01	III类
		砷	mg/L	0.0003L	0.05	III类
		汞	mg/L	0.00009	0.0001	III类
		镉	mg/L	0.00005L	0.005	III类
		六价铬	mg/L	0.004L	0.05	III类
		铅	mg/L	0.00009L	0.05	III类
		氰化物	mg/L	0.001L	0.2	III类
		挥发酚	mg/L	0.0003L	0.005	III类
		石油类	mg/L	0.01	0.05	III类
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.2	III类
		硫化物	mg/L	0.01L	0.2	III类
		粪大肠菌群	个/L	80	10000	III类
		硫酸盐	mg/L	29.9	250	\
		氯化物	mg/L	2.90	250	\
		硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.70	10	\
		铁	mg/L	0.00082L	0.3	\
		锰	mg/L	0.00015	0.1	\

结果说明

本次检测结果表明，该项目地表水所测指标水温、总氮不纳入评价，按照《地表水环境质量



科检检字（2026）第 06W1478 号

评价办法（试行）》（环办【2011】22 号）规定，粪大肠菌群作为参考指标单独评价，在《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅲ类标准限值范围；其余所测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅲ类标准限值及表 2 中标准限值。

备注：

检测结果中，“数值+L”表示检测结果低于方法检出限，其中“L”前的数值为该方法的方法检出限。

本次检测过程中地表水现场采集方法为《地表水环境监测技术规范》（HJ 91.2-2022）。

（以下空白）

报告编制：唐建辉 报告审核：陈怡如 报告批准：刁建东
编制日期：2016.06.26 审核日期：2016.06.27 签发日期：2016.06.29



232313061038

报告编号: SCHC Y20260622-047

检 测 报 告

第 1 页, 共 6 页

样品类别: 出厂水

委托单位: 茂县住房和城乡建设局/茂县自来水有限公司



2026年07月28日

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检 测 报 告

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
- 2、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3、本报告只对本次采样样品检测结果负责。
- 4、未经本站书面批准,不得部分复制本报告(全文复制除外)。
- 5、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 6、对本报告有异议者,请于收到报告之日起 15 日内与本站联系。

地址: 四川省广元市利州区莲花村西湾水厂

邮编: 628000

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

第 3 页, 共 6 页

检测名称	出厂水	样品性状	清澈液体
检测性质	委托检测	包装情况	聚乙烯瓶（桶）、玻璃瓶
采样日期	2026 年 06 月 22 日	检测日期	2026 年 06 月 22 日~2026 年 06 月 30 日
样品体积	约 3.3L	报告日期	2026 年 07 月 28 日
样品编号	26DC51322301	采样地点	茂县自来水有限公司自来水厂
委托单位	茂县住房和城乡建设局/茂县自来水有限公司		
委托单位地址	阿坝州茂县凤仪镇晋茂大道 681 号/ 阿坝州茂县凤仪镇南桥街		
方法依据	见下页		
检测项目	见下页		
所用仪器	见附表		
评价依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
评价内容	——		
	编制:	陈金麟	
	审核:	周福全	
	签发:	许志夏 (授权签字人)	
	签发日期:	2026.7.28	

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

检验检测专用章

第 4 页, 共 6 页

样品编号: 26DC51322301

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022	检测方法
1	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.000515	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.000288	≤0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
4	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
5	三卤甲烷	/	0.0109	该类化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过1	/
6	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	GB/T 5750.10-2023 15.2
7	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 16.2
8	亚氯酸盐	mg/L	0.11	≤0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
9	氯酸盐	mg/L	0.52	≤0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
10	色度	度	<5	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
11	浑浊度	NTU	0.40	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.1
12	臭和味	无量纲	无任何臭和味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
13	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
14	pH	无量纲	7.53	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
15	铝	mg/L	0.0074	≤0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
16	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2023 5.2
17	锰	mg/L	<0.00006	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
18	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.61	≤3	GB/T 5750.7-2023 4.1
19	氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
20	游离氯	mg/L	0.61	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.3

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

第 5 页, 共 6 页

样品编号: 26DC51322301

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022	检测方法
21	二氧化氯	mg/L	0.41	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水余量≥0.1; 末梢水余量≥0.02	GB/T 5750.11-2023 8.4
22	锑	mg/L	<0.00007	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 22.3
23	铊	mg/L	<0.00001	≤0.0001	GB/T 5750.6-2023 24.2
24	2-甲基异莰醇*	mg/L	<0.0000022	≤0.00001	GB/T 5750.8-2023 (76.1)
25	土臭素*	mg/L	<0.0000038	≤0.00001	GB/T 5750.8-2023 (76.1)
备注: 1、“*”标记的检测项目为分包项目, 其检测结果由成都蓉环供水水质检测有限公司(国家城市供水水质监测网成都监测站)提供。 2、成都蓉环供水水质检测有限公司(国家城市供水水质监测网成都监测站) 计量认证编号: 230013069724。					

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站



检测报告

附表：主要检测仪器设备一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
SS000001	气相色谱仪（含自动进样器）	GC-2014
SS000148	紫外可见分光光度计	TU-1810
SS000174	电感耦合等离子体质谱仪	EXPEC 7000
SS000222	离子色谱仪	AQUION RFIC
SS000251	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
SS000645	便携式余氯测定仪	DR300
SS000687	便携式酸度计	HQ11d
SS000729	便携式二氧化氯测定仪	DR300
SS000730	便携式浊度仪	2100Q
检测说明： 无特殊说明		

以下空白



232313061038

报告编号: SCHC Y20260622-048

检 测 报 告

第 1 页, 共 6 页

样品类别: 管网水

委托单位: 茂县住房和城乡建设局/茂县自来水有限公司

(盖章)

2026 年 07 月 28 日



四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检 测 报 告

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
- 2、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3、本报告只对本次采样样品检测结果负责。
- 4、未经本站书面批准, 不得部分复制本报告(全文复制除外)。
- 5、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 6、对本报告有异议者, 请于收到报告之日起 15 日内与本站联系。

地址: 四川省广元市利州区莲花村西湾水厂

邮编: 628000

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

第 3 页，共 6 页

检测名称	管网水	样品性状	清澈液体
检测性质	委托检测	包装情况	聚乙烯瓶（桶）、玻璃瓶
采样日期	2026 年 06 月 22 日	检测日期	2026 年 06 月 22 日~2026 年 06 月 30 日
样品体积	约 3. 3L	报告日期	2026 年 07 月 28 日
样品编号	26DW51322301	采样地点	茂县晋茂大道 819 号
委托单位	茂县住房和城乡建设局/茂县自来水有限公司		
委托单位地址	阿坝州茂县凤仪镇晋茂大道 681 号/ 阿坝州茂县凤仪镇南桥街		
方法依据	见下页		
检测项目	见下页		
所用仪器	见附表		
评价依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
评价内容			
	编制:	陈金麟	
	审核:	周福全	
	签发:	许志远 (授权签字人)	
	签发日期:	2026.7.28	

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

第4页, 共6页

样品编号: 26DW51322301

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022	检测方法
1	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
2	一氯二溴甲烷	mg/L	0.000561	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
3	二氯一溴甲烷	mg/L	0.000320	≤0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
4	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
5	三卤甲烷	/	0.0119	该类化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过1	/
6	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	GB/T 5750.10-2023 15.2
7	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	GB/T 5750.10-2023 16.2
8	亚氯酸盐	mg/L	0.16	≤0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
9	氯酸盐	mg/L	0.44	≤0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
10	色度	度	<5	≤15	GB/T 5750.4-2023 4.1
11	浑浊度	NTU	0.22	≤1	GB/T 5750.4-2023 5.1
12	臭和味	无量纲	无任何臭和味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
13	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
14	pH	无量纲	7.83	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
15	铝	mg/L	0.0030	≤0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
16	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2023 5.2
17	锰	mg/L	<0.00006	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
18	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.65	≤3	GB/T 5750.7-2023 4.1
19	氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	≤0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
20	游离氯	mg/L	0.65	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.3

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

第 5 页, 共 6 页

样品编号: 26DW51322301

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022	检测方法
21	二氧化氯	mg/L	0.51	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水余量≥0.1; 末梢水余量≥0.02	GB/T 5750.11-2023 8.4
22	锑	mg/L	0.00008	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 22.3
23	铊	mg/L	<0.00001	≤0.0001	GB/T 5750.6-2023 24.2
24	2-甲基异莰醇*	mg/L	<0.0000022	≤0.00001	GB/T 5750.8-2023 (76.1)
25	土臭素*	mg/L	<0.0000038	≤0.00001	GB/T 5750.8-2023 (76.1)
备注: 1、“*”标记的检测项目为分包项目, 其检测结果由成都蓉环供水水质检测有限公司(国家城市供水水质监测网成都监测站)提供。 2、成都蓉环供水水质检测有限公司(国家城市供水水质监测网成都监测站)计量认证编号: 230013069724。					

报告编号: SCHC Y20260622-048

四川省城市供水排水水质监测网广元监测站

检测报告

第 6 页, 共 6 页

附表: 主要检测仪器设备一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
SS000001	气相色谱仪 (含自动进样器)	GC-2014
SS000148	紫外可见分光光度计	TU-1810
SS000174	电感耦合等离子体质谱仪	EXPEC 7000
SS000222	离子色谱仪	AQUION RFIC
SS000251	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
SS000645	便携式余氯测定仪	DR300
SS000687	便携式酸度计	HQ11d
SS000729	便携式二氧化氯测定仪	DR300
SS000730	便携式浊度仪	2100Q
检测说明: 无特殊说明		

以下空白